

Pleje og ved-
ligeholdelse

Primo Premium, Micra Premium og Eclipse Premium

December 2012





Primo Premium, Micra Premium, Eclipse Premium

Belægningen er overfladebehandlet med en ibrugtagningsklar PU Coating, der giver de forbedrede vedligeholdelsesegenskaber og -besparelser i forhold til ubehandlede produkter. Ikke at sammenligne med PUR-forstærkede produkter, der udelukkende vedligeholdes med tør-polering.

Byggerengøring

Byggerengøring skal altid foretages inden ibrugtagning af det nye gulv. Under byggeriet, skal gulvet altid være afdækket med gulvpap el. lign.

Let snavset gulv: Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst snavs eller byggesnavs. På større, frie arealer er en kombimaskine med børste og hvid/gul rondel den mest effektive metode. Anvend et neutralt gulvaskemiddel med pH 7-9, som Tarkett Grøn Gulvaskemiddel.

Meget snavset gulv: Ved løst snavs og byggesnavs skures med singleskuremaskine og rød rondel. Ved forekomst af meget byggesnavs anvendes et gulvaskemiddel med pH 5-7. Skyl med rent vand.

Behandling: Afhængigt af slitage og krav til overfladen kan polishbehandling med Tarkett Metalpolish vælges. Følg nøje instruktioner herom for korrekt behandling.

Beskyttelse

Stop snavset i indgangspartiet. 85% af alt snavs kommer herfra. Brug altid et 3-trins måttesystem.

Daglig rengøring



Daglig rengøring: Støvsug, tør- eller fugtmop. Undgå vådmopning.

Rengøringsmidler: I tilfælde, hvor der er behov for vådmopning anvendes et gulvaskemiddel, som passer til det vedligeholdelsessystem, der er valgt. Vigtigt: Følg anvisningen.



Maskinrengøring: På større, frie arealer anbefales en kombimaskine med rød rondel, der giver det bedste resultat. Anvend et neutralt gulvaskemiddel.

Vedligeholdelse



Spray-rengøring eller spray-polering er effektive metoder til at reetablere overfladen i gangarealer ved slitage, eller hvor mærker efter fodtøj og andre indtryksmærker har været fjernet. Anvend et neutralt rengøringsmiddel. Polish-system kan vælges afhængigt af slitage og krav til overfladen. Følg nøje instruktioner herom for korrekt behandling.



Maskinel opskuring er nødvendig ved meget snavset gulv: Gør gulvet vådt med vand og alkalisk gulvaskemiddel, som Tarkett Grundrengøring og lad det virke et par minutter. Maskinskur med rød rondel. Sug umiddelbart herefter vandet op igen med vådstøvsuger og skyl med rent vand. Alt efter behov og krav påføres to tynde lag polish.

Pletter



Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. Anvend hvid eller rød nylonklud sammen med et neutralt gulvaskemiddel som Tarkett Grøn Gulvaskemiddel, denatureret sprit eller rensebenzin. Påfør rent vand og skyl efter.

Bemærk i øvrigt

- Vinylgulv beskadiges af opløsningsmidler.
- Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart efter, da overfladen kan blive misfarvet.
- Alle stoleben o.a. skal have beskyttelsesfilt
- Sorte gummihjul, -hæle o.lign. kan misfarve gulvet.
- Tag højde for, at meget lyse gulve kan kræve større rengøringsindsats.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk



www.tarkett.com